

样品确认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

MESSRS

品名 **25-15 蜂鸣片**

客户编号

图号

日期

DWG NO:

DATE:

贵公司确认印章

APPROVED BY:

工 厂：仙游县鲤城新益电子厂
地 址：福建省仙游县城内街文兴巷 39 号
电 话：0594-8260085
手 机：173-5950-2121
传 真：0594-8260085

样 品 确 认 书

客户名称:		客户 / 产品编号:	
品名: 蜂鸣片		要求:	
规格: 25-15		日期:	
		A	25mm
		B	15mm
		C	0.16mm
		D	0.16mm
		E	0.35 mm
		F	
陶瓷材料	锆钛酸铅		
基板材料	马口铁	厚度 0.17mm	
电流	10uA		
频率	4.4~7.8±0.5 KHZ		
绝缘阻抗	250MΩ Max		
电容	10000pF		
谐振频率	3.5±0.7kHz		
等效阻抗	小于 760 Ω.		
静态电容	13.0nF±30% 1kHz		
额定电压	3.0 Vp-p max.		
工作温度	-20~+70℃		
贮存温度	-30~+80℃		

基片直径	$D=25.0\pm0.1\text{ mm}$	
瓷片直径	$d=15.0\pm0.3\text{ mm}$	
基片厚度	$t=0.15\pm0.03\text{ mm}$	
总 厚 度	$T=0.35\pm0.05\text{ mm}$	
可焊性	30W 电烙铁 3 秒	
拉力	100g	
破坏性试验	折弯 90 度	

样测试报告

客户		品名	蜂鸣片	日期	
引用文件	引用 GB2828 II 文件进行抽样			抽样数	10
测试频率	10KHz				
测试仪器	蜂鸣片综合参数测试仪：MP-100 ，电阻电容量测试仪：YD2511				
序号	等效阻抗	谐振频率	电容量	分 贝	耐 压
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验人签字：贾运清		核对：严碧仙		厂长：陈淡水	