样品确认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 MESSRS	
品名 三脚电感	客户编号
ITEM:	CUSTOMER PART NO:
图号	日期
贵公司确认印章	
APPROVED BY:	

厂: 仙游县鲤城新益电子厂

话: 0594-8588693

手 机: 173-5950-2121 传 真: 0594-8260085

址:福建省仙游县城内街文兴巷 39号

工 地

样品确认书

客户名称:		产品编号:			
品名:三脚电感	即电感 颜色:		要求:		
规格: 5*7		日期:			
1			A	4.5mm	
			В	7mm	
			С	14 mm	
			D	16 mm	
			Е	0.45 mm	
F 3		F	2mm		
引脚	参数	备注: 以长脚	脚为第3脚,底视,逆时针。		
尺寸	4.5mm×7mm	公差±0.2			
牢固性	津 固性 良好		电感引脚根部 3mm 处,正折 90°,反折 180°,恢复原位。测量电阻。		
牢固性	良好	电感引脚用钳子拉 2Kg。			
磁性材料	MnZn 铁氧体				
线径: 1-2 脚 2-3 脚		0.04 mm			
		0.035 mm			
圈数	1-2 脚	370 圏			
2-3 脚		1150 圏			
电感量 1-2 脚		3mH			
	2-3 脚	28.4mH			
电阻值	1-2 脚	33.6 Ω			
	2-3 脚	194. 2 Ω			
电流	10mA				

焊剂参数

型号	2025	
比重	0.845	
固体含量	25.0%	
可用稀释剂	102	
厂家		特尔佳电子有限公司
电话		0769-5250151,161

焊料参数

名称	 无铅焊料	
无铅焊料含铅量	≤0.10%	
合金成份	96.5Sn/3.5Ag	
固相熔化温度	221℃	
液相熔化温度	222℃	
表面光亮度	不变色	在 250℃±10 静态 12 小时
厂家		特尔佳电子有限公司
电话		0769-5250151,161

样测试报告

客户		品名			日期		
引用文件	引用 GB2828	II 文件进行抽样 抽样数 10				10	
测试频率	10KHz						
测试仪器	电感测试仪: HM2775-A 低电阻测试仪: YD2511						
序号	1-2 脚电感量	量 1−2 脚电	阻值	2-3 月	却电感量	6	2-3 脚电阻值
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
检验人签字	2 :	核对:	:		厂长:		
严碧仙		孙寿岩	<u>1</u>		陈淡水		